

# Sublime Text 2: Шпаргалка

Все команды можно вызвать из "Палитры команд".

Cmd ↑ P Палитра команд

## Редактирование

Cmd X	Удалить строку
Cmd Ctrl ↑	Переместить строку/выделение вверх
Cmd Ctrl ↓	Переместить строку/выделение вниз
Cmd ↑ D	Продублировать строку
Cmd /	Добавить/убрать комментарий у текущей строки
Cmd ↑ /	Добавить/убрать блочный комментарий у строки
Cmd ↑ V	Вставить с правильными отступами
Cmd J	Переместить следующую строку в конец текущей, удалив отступ

## Отступы

Cmd ]	Увеличить отступ текущей строки
Cmd [	Уменьшить отступ текущей строки
Cmd ←	Вставить пустую строку снизу
Cmd ↑ ←	Вставить пустую строку сверху

## Повтор и отмена

Cmd Z	Отменить последнее изменение
Cmd Y	Повторить последнее изменение <sup>1</sup>
Cmd U	Вернуться на действие назад <sup>2</sup>
Cmd ↑ U	Повторить последнее действие.

## Выделение и мультикурсор

Cmd A	Выделить всё
Cmd L	Выделить текущую строку
Ctrl ↑ ←	Выделить слово слева
Ctrl ↑ →	Выделить слово справа
Cmd ↑ ←	Выделить до начала строки
Cmd ↑ →	Выделить до конца строки
Ctrl ↑ ↑	Мультикурсор вверх
Ctrl ↑ ↓	Мультикурсор вниз
Cmd D	Найти слово и выделить с мультикурсором

Клавиша ↑ со стрелками расширяет выделение.

Вы можете добавить или убрать часть выделения мышью, используя клавиши-модификаторы.

Alt	Убрать из выделения
Cmd	Добавить к выделению

## Навигация

Cmd P	Перейти к файлу/символу @ / строке :
Cmd K , B	Скрыть/показать сайдбар
Cmd Alt ←	Предыдущая вкладка
Cmd Alt →	Следующая вкладка
Cmd [NUM]	Вкладка номер [NUM]
Cmd N	Открыть новую вкладку

## Поиск и замена

Cmd F	Найти
Cmd H	Заменить
Cmd ↑ F	Найти в файлах

## Дополнительно

Ctrl ↑ W	Обернуть выделение в HTML-тер
Cmd Alt N	Создать файл в текущей директории <sup>3</sup>
Cmd ↑ R	Расставить отступы <sup>4</sup>
Cmd ↑ L	Отформатировать JavaScript-код <sup>5</sup>
Ctrl ↑ C	Пересортировать CSS-свойства <sup>6</sup>
Cmd Ctrl X	Добавить в CSS префиксы <sup>7</sup>
loremNNN	Добавить текст длины NNN <sup>8</sup>
table.me>tr*3>td{*}*2	Сгенерировать HTML <sup>9</sup>
Ctrl ↑ V	Открыть в браузере <sup>10</sup>
Cmd ↑ I I	Обернуть выделение в if{ ... } с отступами <sup>11</sup>

©2012 Илья Кантор на основе работы Bastien Gorissen  
<http://learn.javascript.ru/sublime>

<sup>1</sup>Повтор можно использовать независимо от отмены, например для повторения команды много раз.

<sup>2</sup>Действием, в отличие от Cmd Z, считается не только изменение. Например, Cmd U может вернуть курсор на предыдущую позицию.

<sup>3</sup>Нужен пакет AdvancedNewFile.

<sup>4</sup>В конфиг добавить: { "keys": ["super+shift+r"], "command": "reindent" }

<sup>5</sup>Нужен пакет JsFormat. В конфиг добавить: { "keys": ["super+shift+l"], "command": "js\_format" }

<sup>6</sup>Нужен пакет CSSComb.

<sup>7</sup>Нужен пакет Prefixr.

<sup>8</sup>Нужен пакет LoremIpsum.

<sup>9</sup>Нужен пакет Emmet. У него есть много других полезных возможностей.

<sup>10</sup>Пакет View in Browser. Обычно удобнее написать команду самому, под проект.

<sup>11</sup>...Или в любой другой сниппет. В конфиг добавить: { "keys": ["super+shift+i", "i"], "command": "insert\_snippet", "args": { "name": "Packages/User/if.sublime-snippet" }, файл сниппета – ваш.